

Termometre digitale TM 7 / TMD 7



- + Timp de reacție foarte scurt
- + Funcție Hold pentru reținerea valorii măsurate
- + Determinare rapidă și facilă a temperaturii diferențiale
- + Ecran LCD mare, iluminat, cu reprezentare concomitentă a două valori măsurate
- + Autodiagnoză la pornirea aparatului
- + Utilizare în regim „mâini libere“, grație husei de protecție cu magnet de fixare
- + Husă de protecție contra murdăririi, șocurilor și impactului



3

Utilizare Pentru măsurarea temperaturii la nivelul suprafețelor, în lichide, sau în aer și alte medii gazoase.

Date tehnice

Model aparat	Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie (% din valoarea măsurată)
TM 7	-50/+1.100 °C	0,1 °C (-50,0/+99,9 °C)	3,0 % ± 2,0 K (-50,0 până la 0 °C) 0,5 % ± 0,5 K (0 până la 99 °C)
		1 °C (100/1.100 °C)	0,5 % ± 0,5 K (100 până la 1.100 °C)
TMD 7	-50/+1.100 °C	0,1 °C (-50,0/+99,9 °C)	3,0 % ± 2,0 K (-50,0 până la 0 °C) 0,5 % ± 0,5 K (0 până la 99,9 °C)
		1 °C (100/1.100 °C)	0,5 % ± 0,5 K (100 până la 1.100 °C)

i

Pentru accesorii,
consultați capitolul 6

Domeniu temperatură de utilizare

Mediu ambiant: 0/50 °C

Depozitare: -10/+50 °C

Autonomie

100 ore

Greutate

Cca. 250 g

Dimensiuni

L x Î x A: 66 x 143 x 37 mm

Ecran

LCD, transreflectiv

L x Î: 46 x 48 mm

Afișare valori măsurate

°C sau °F

Conector senzor

TM7: 1 x port pentru un senzor

TMD7: 2 x port pentru doi senzori

Alimentare

2 baterii Mignon de 1,5 V

Aprobări

BlmSchV, EN 50379-2

Set de livrare

Aparat cu baterii,

Husă de protecție cu magnet

Produs	Cod	Preț euro
Termometru digital TM 7	570056	202,00
Termometru digital TMD 7	570057	216,00

